

UYGULAMA ALANLARI

Bu kablolar, Asansör ve vinç gibi mekanik gerilmelerin olmadığı yada hafif şiddet gerilmeli, hareket zorlamasız kuru, nemli ve ıslak yerlerde kullanılır.

KABLO YAPISI

İletken Yapısı	Elektrolitik, tavlı ve bükülü bakır tel, Sınıf 5, (BS EN 60228:2005)
İzolasyon	PVC (Polivinil klorür) (EN 50363-3 T12)
Renk Kodları	Beyaz numaralı siyah izole + Sarı/Yeşil Topraklama damarı
Dış Kılıf	PVC (Polyvinyl Chloride) Compound (EN 50363-4-1 TM2)
Dış Kılıf Rengi	Siyah

TEKNİK ÖZELLİKLER

Çalışma Sıcaklığı	-20°C to +70°C (Sabit)
Mak. Kısa Devre Sıcaklığı	160°C
Alev Geciktiricilik Testi	IEC 60332-1-2

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

İletken Kesit Alanı	nom.	mm ²	0,5	0,75	1	1,5	2,5
İletken Direnci	max.	Ω/km	39	26	19,5	13,3	7,98
İzolasyon Direnci	1 kv min.	MΩxkm	20				
Test Gerilimi		V	2000				
Çalışma Gerilimi		V	0.75 – 1.0mm ² : 300/500 1.5 – 6.0mm ² : 450/750				



H05VVH6-F & H07VVH6-F

	Damar Sayısı x Kesit	Kablo Ölçüleri ±(%5)	Yaklaşık Ağırlık
	mm ²	(incelik x genişlik) mm	Kg/Km
	12X0,75	4 x 32	245
	24X0,75	4 x 61	525
	12X1	4 x 33	283
	24X1	4 x 64	325
	4X1,5	5 x 15	148
	8X1,5	5 x 27	280
	12X1,5	5 x 40	415
	12X2,5	5,5 x 49	360
	4X6	7 x 22	387