

APPLICATION RANGE

Elektromanyetik karışımların ve girişimlerin olduğu
-Enstrümantasyon ve kontrol mühendisliğinde
-Endüstriyel elektronik
-Bilgisayarlar ve ofis ekipmanları
-Bina içi kominikasyon sistemleri
-Bina içi ses sistemleri
-Güvenlik sistemleri
-Kuru, nemli, ıslak alanlarda
-Düşük mekaniksel zorlamaların olduğu uygulamalarda

CONSTRUCTION

İletken Yapısı	Stranded electrolytic copper wire Class2, (BS EN 60228:2005)
İzolasyon	HFFR (Halojensiz) (EN 50363-7)
Renk Kodları	VDE 0815
Büküm Şekli	4'lü gruplar halinde büküm
Ayırıcı Bant	PES bant
Genel Ekran	Kalaylı Bakır Örgü
Dış Kılıf	HFFR (Halojensiz) (EN 50363-8)

TEKNİK ÖZELLİKLER

Çalışma Sıcaklığı	-30°C to +70°C (Sabit)
Minimum Bükülme Yarıçapı	10 x dış çap
Alev Geciktiricilik Testi	IEC 60332-1-2 IEC 60332-3-24 (Cat. C)
Duman Yoğunluğu Testi	IEC 61034-2
Korozotif Gaz Testi	IEC 60754-2
Halojensizlik Testi	IEC 60754-1

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

İletken Kesit Alanı	nom.	mm ²	0,5
İletken Direnci	max.	Ω/km	36,7
İzolasyon Direnci	min.	MΩxkm	100
Test Gerilimi		V	1200
Çalışma Gerilimi		V	225

**JE-LIHCH-TP**

Damar Sayısı x Kesit

Kablo Çapı ±(%5)

Yaklaşık Ağırlık

mm²

mm

Kg/Km

2X2X0,5

6,20

64,40

4X2X0,5

8,60

113,91

8X2X0,5

11,10

189,32

12X2X0,5

13,20

271,16

16X2X0,5

14,70

353,66

20X2X0,5

16,20

426,02

24X2X0,5

17,90

499,79

32X2X0,5

20,00

657,95