

KULLANIM ALANLARI

Kontrol üniteleri arası, yüksek askılı raflar ile kontrol düğmeleri arasında bağlantılarda kullanılır. Dış kılıfın her iki yanında bulunan paralel çelik taşıyıcı askı teller, çalışma esnasında yükü emerek kablonun zarar görmesini önler. Dış kılıf ile damarlar arasına sarılan tekstil bant, damarların esnekliğini ve hareket kabiliyetini artırır.

KABLO YAPISI

İletken Yapısı	Elektrolitik, tavlı ve bükülü bakır tel, Sınıf 5, 6 (BS EN 60228:2005)
İzolasyon	PVC (Polivinil Klorür) (EN 50363-3 T12)
Renk Kodları	Beyaz Numaralı Siyah İzole (DIN VDE 0293; TS EN 50334)
Büküm Şekli	Tüm damarlar katlar halinde
Taşıyıcı elamanlar	Her iki tarafta galvanize çelik tel
Ayırıcı Bant	Tekstil Bant
Dış Kılıf	PVC (Polivinil Klorür) (EN 50363-4-1)
Dış Kılıf Rengi	Siyah veya Sarı

TEKNİK ÖZELLİKLER

Çalışma Sıcaklığı	-25°C to +70°C (Sabit) -5°C to +70°C (Hareketli)
Minimum Bükülme Yarıçapı	20 x dış çap
Alev Geciktiricilik Testi	IEC 60332-1-2

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

İletken Kesit Alanı	nom.	mm ²	1,5
İletken Direnci	max.	Ω/km	13,3
İzolasyon Direnci	min.	MΩxkm	20
Test Gerilimi		V	2000
Çalışma Gerilimi		V	300/500 V



PENDANT CABLE

Damar Sayısı x Kesit	Kablo Çapı ±(%5)	Yaklaşık Ağırlık
mm ²	mm	Kg/Km
8x1.5	15,8	445
12x1,5	16,9	500
16x1,5	18,7	625